

LINOTAPIS



Colle toile de verre et papier intissé 5KG ADESILEX MAPEI prête à l'emploi pour 25 m²

Colle murale spéciale toiles de verre et non tissés à peindre



Référence : 00101

Prix : 15.95€

Options disponibles :

ADESILEX : 5 Kg, 20 Kg (+ 26.00€)

Descriptif :

ADESILEX TOILE DE VERRE

DOMAINE D'EMPLOI

Adesilex TDV s'utilise en intérieur pour coller :

- toiles de verre à peindre ou prépeintes ;
- non tissés à peindre.

Supports

- Enduits plâtre.
- Plaques de plâtre cartonné.
- Béton.
- Enduits ciment.
- Panneaux préfabriqués (nous consulter).

AVANTAGES PRODUITS

- Prête à l'emploi.
- Mur et plafond intérieurs.
- Tack immédiat : maintien du revêtement.
- Application facile au rouleau sans projection.
- Traitée anti-moisissures.
- Classée A + : à très faible émission de COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces doivent être débarrassées de toute particule pulvérulente, souillure ou substance susceptible de nuire à l'adhérence telles que traces grasses, rouille, bistre, efflorescences, salpêtre, traits de crayon, d'encre, moisissures... puis soigneusement dépoussiérées.

Le support doit être plan, propre, sain, sec (taux d'humidité < 5 %), solide, stable, non sujet à des remontées ou traversées d'humidité conforme aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / D.T.U. 59.4

Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux

Sur fonds absorbants nécessitant un fixateur de fond ou une impression maigre, appliquer Primer G en une fine couche continue, laisser sécher.

Application

- Si nécessaire, ré-homogénéiser avant emploi.
- Etendre la colle au rouleau (poils moyens).
- Pour les toiles lourdes, l'application à la spatule à fines dents est préférable.
- Afficher le revêtement sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.
- Respecter les instructions de pose du fabricant du revêtement.
- Attendre 24h au moins avant mise en peinture.

Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION

150 à 250 g/m² selon revêtement et mode d'application.

CONDITIONNEMENT

Seau plastique de 5 kg et de 20 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine et en local tempéré.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN OEUVRE

Adesilex TDV n'est pas considéré comme dangereux selon les normes en vigueur sur la classification des mélanges. Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et d'observer les précautions habituelles liées à la manipulation des produits chimiques.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur : blanche

Densité (g/cm³) : 1,05 +/- 0,05

pH : 8,5 ± 0,5

Extrait sec : 21 +/- 1

Viscosité Brookfield (arbre 6, vitesse 5) : 100 +/- 20 mPas

DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)

Température d'application : + 10°C à + 30°C

Temps de gommage : 5 à 10 minutes

Temps ouvert : 20 minutes maxi

Délai de mise en peinture : 24h minimum

Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site www.mapei.fr ou www.mapei.com

[Lien vers la fiche du produit](#)