

CRYLASKA MAT 5 L



Référence : CRYLASKA MAT

Prix : 47.50€

Descriptif :

CRYLASKA MAT Intérieur

DESCRIPTION Peinture de finition soignée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

DESTINATION Peinture conçue pour murs intérieurs

PROPRIETES - Très bon pouvoir garnissant - Excellente opacité - Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 de février 2002 - Blancheur éclatante - Perméable à la vapeur d'eau. - Grande facilité d'application - Rapidité de séchage et de recouvrement - Classement AFNOR NF T 36 005 Famille I Classe 2

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE S Aspect en pot Liquide onctueux Aspect du film Mat Masse volumique 1.44 +/- 0.05 Kg/l Extrait sec En poids: 57 +/- 2% en volume 36 +/- 2% COV (directive 2004/42/CE) Valeur limite UE pour ce produit (cat. A) 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV Point éclair Non concerné Brillant Spéculaire 85°: < 3. Rendement 8 à 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application Séchage (20°C - 65% HR): Sec 1 à 2h. Recouvrable 6h. Teintes Blanc et bases à teintes Stockage 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs Conditionnement 15 L et 5 L

[Lien vers la fiche du produit](#)