

CRYLASKA SATIN 15 L



Référence : CRYLASKA SAT 15 L

Prix : 154.95€

Descriptif :

CRYLASKA SATIN

DESCRIPTION Peinture de finition soignée satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse
DESTINATION

Peinture conçue pour murs intérieurs

PROPRIETES -Très bel aspect velouté tendant à l'écaille
 Très bon pouvoir garnissant
 Excellente opacité
 Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 de février 2002
 Brillance éclatante
 Perméable à la vapeur d'eau
 Grande facilité d'application
 Rapidité de séchage et de recouvrement
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE S Aspect en pot
 Liquide onctueux
 Aspect du film Satin
 Masse volumique 1.40 +/- 0,05 Kg/Extrait sec En poids: 63 +/- 2% en volume: 47 +/- 2%
 COV (directive 2004/42/CE) Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30g/l de COV
 Point éclair Non concerné
 Brillant Spéculaire 60°: 15-20
 Rendement 9 à 10m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application
 Séchage (20°C -65%HR): Sec 1 à 2h. Recouvrable 6h. Teintes Blanc et bases à teinte
Stockage 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Conditionnement 5 Let 5L SEPAD -1 rue Denis Papin -Zone industrielle-09100

CRYLASKASATIN CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59.1.- Les anciennes peintures mates ou plaques de plâtres cartonnées, enduits divers, carreaux de plâtre : ponçage dépoussiérage soigné, application d'une couche NEBRASKA ACRYL IMPRESSION. - Sur les bois bruts tendres (sapin/pin) : appliquer 1 couche NEBRASKA ACRYL IMPRESSION. Application Conditions d'application DTU 59.1 Matériel d'application Brosse synthétique, rouleau poil 10-12mm, rouleau laqueur, airless. Nettoyage du matériel Eau. Diluant Eau. Dilution Prêt à l'emploi. Airless 15 à 20 % d'eau, rouleau laqueur 5 à 10% d'eau

SYSTEME D'APPLICATION Support Impression Finition enduit au mortier de liant hydraulique enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné NEBRASKA ACRYL IMPRESSION 1 à 2 couches NEBRASKA ACRYLASKASATIN Anciennes peintures adhérentes Bois bruts tendres

HYGIENE ET SECURITE Consulter la fiche de données de sécurité

FICHE TECHNIQUE – Mars 2018 annule et remplace toute fiche antérieure Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après la teinte, dilution avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

GESTION DES DECHETS Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Protégeons l'environnement. Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu se peut alors être jeté à la poubelle. Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne jetez pas les résidus à l'égout. Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

[Lien vers la fiche du produit](#)