

LINOTAPIS



DECOFILL ENDUIT DE RENOVATION 400 gr tube

Enduit acrylique sans solvants pour l'intérieur. Facile à lisser et à poncer.



Référence :033306083

Prix :4.00€

Descriptif :

DECOFILL ENDUIT DE RENOVATION

Enduit acrylique sans solvants pour l'intérieur. Facile à lisser et à poncer.

DOMAINE D'UTILISATION

Le decofill Enduit de Rénovation de decotric s'utilise pour lisser et dégrossir des supports inégaux ou rugueux tels que tous supports minéraux (briques, béton, etc.), peintures, enduits décoratifs et plaques de plâtre cartonnées en épaisseur de 0 à 5 mm.

DONNEES TECHNIQUES

Matières premières: dispersion acrylique, charges, additifs, eau

Densité: env. 1,73 g/cm³

PH: 8,5

Consommation: env. 1,7 kg par m² et mm d'épaisseur

Temps de séchage: 4 – 7 heures selon l'épaisseur de couche, l'absorption et température du support ainsi que la température

ambiante

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.).

Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric et toutes particules mal adhérentes sur le support.

Reboucher avant les trous et fissures profonds avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric.

Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le decofill Enduit de Rénovation de decotric jusqu'à une épaisseur de 5 mm par couche.

Recouvrir l'enduit seulement après séchage complet. Avant d'appliquer un enduit décoratif sur la surface enduite, la traiter avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric.

Ne pas appliquer sur bois, métaux, matières synthétiques et verres.

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

CONDITIONNEMENTS

Tube de 400 g

Pot de 1 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)