

DECOFILL INSTANT ENDUIT MULTI USAGES 1 kg tout prêt

Enduit acrylique en phase aqueuse et très fin pour l'extérieur et l'intérieur. Haute résistance à l'humidité.



Référence : 033302183

Prix : 8.50€

Options disponibles :

DECOFIL ENDUIT MULTI : 1 Kg, 4 Kg (+ 9.40€), 8 Kg (+ 22.00€)

Descriptif :**DECOFILL INSTANT ENDUIT MULTI USAGES**

Enduit acrylique en phase aqueuse et très fin pour l'extérieur et l'intérieur. Haute résistance à l'humidité.

DOMAINE D'UTILISATION

Le decofill instant de decotric s'utilise pour reboucher des trous et fissures et pour lisser tous supports minéraux (plaques de plâtre, brique, béton, ciment, etc.) ainsi que des supports bloqués (RPE, peintures, carrelage, polystyrène, panneaux agglomérés, enduits décoratifs, etc.).

Il s'applique en épaisseur de 0 à 5 mm par couche, est facile à poncer, sèche sans retrait ou fissures et peut être teinté dans la masse.

DONNEES TECHNIQUES

Matières premières: dispersion acrylique, charges, additifs, eau

Densité: 1,8 g/cm³

PH: 8 – 9

Mise en peinture/Temps de séchage: sur supports absorbants 2 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 3 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C

Consommation: env. 1,7 kg par m² et mm d'épaisseur

Marquage émissions dans l'air intérieur: C

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.).

Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric.

Reboucher les trous et fissures profondes à l'intérieur avec les enduits decomur intérieur ou decofill intérieur et à l'extérieur avec les enduits decoplast V30 ou decomur Façades de decotric.

Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric.

Nettoyer les supports bloqués avec la Lessive Professionnelle de decotric.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le decofill instant de decotric jusqu'à 5 mm d'épaisseur par couche avec un couteau à enduire ou plateau.

Lisser les irrégularités d'enduit frais avec une éponge humide ou, pour les larges surfaces, avec une taloche à dos mousse humidifiée.

Sinon, attendre le séchage avant ponçage.

Attendre le séchage complet de la surface enduite avant la pose de papiers peints ou peintures.

Le traitement de la surface enduite avec un durcisseur de fonds n'est pas obligatoire.

Ne pas appliquer sur bois, matières synthétiques, métaux ou verre.

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.

Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

CONDITIONNEMENTS

Tube de 400 g

Pot de 1 kg

Seaux de 4 kg, de 8 kg et de 14 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)