

LINOTAPIS



GLYCERO IMPRESSION 15 L



Référence : GLY IMP MAT 15L

Prix : 171.95€

Descriptif :

# GLYCERO IMPRESSION

Intérieur

## DESCRIPTION

Impression universelle glycérophtalique en phase solvant.

DESTINATION Intérieur (murs, plafonds, boiseries) et Extérieur (boiseries)

PROPRIETES ETES-Bon pouvoir durcissant et pénétrant. Bon pouvoir opacifiant. Bonne blancheur. Bon rendu. Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUE S

Aspect en pot Liquide onctueux Aspect du film Mat velouté Masse volumique 1.55 +/- 0,05 Kg/l Extrait sec: en poids: 81 +/- 2% en volume 63 +/- 2%. COV (directive 2004/42/CE) Valeur limite UE pour ce produit (cat. Ag): 350 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 50 g/l de COV. Point éclair Compris entre 23°C et 55°C. Rendement 8-10 m<sup>2</sup>/l selon la nature des fonds et le mode d'application. Séchage (20°C -65%HR): Sec 4h. Recouvrable 24h Teintes Blanc. Stockage 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des

## GLYCERO IMPRESSION

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59.1. Le support doit être nettoyé, poncé (grain fin) et dépoussiéré avant l'application. Le support doit être propre, sec et sain. Sur les anciennes peintures, éliminer les parties mal adhérentes. Après préparation des fonds, appliquer 1 couche de NEBRASKA GLYCERO IMPRESSION sur : Boiseries brutes tendres intérieures et extérieures ? enduit au mortier de liant hydraulique, bande de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné, carreaux de plâtre ancien plâtre Application Conditions d'application DTU 59.1. Matériel d'application Brosse synthétique, Rouleau polyester tissé 1012mm Nettoyage du matériel White spirit Dilution maximum 5% au white spirit

### SYSTEME D'APPLICATION

Support Impression Finition enduit au mortier de liant hydraulique, produits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné, carreaux de plâtre NEBRASKA GLYCERO IMPRESSION 1 à 2 couches des finitions NEBRASKA ACRYL ou NEBRASKA HYDRO ancien plâtre Boiseries brutes tendres intérieures et extérieures à 2 couches des finitions NEBRASKA HYDRO ou NEBRASKA GLYCERO

### HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité PROPRIETES

FICHE TECHNIQUE – Janvier 2016 annule et remplace toute fiche antérieure Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit dans la valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. Dans aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

### GESTION DES DECHETS

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec du white spirit. Bien nettoyer soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu de white spirit dans un récipient, et récupérer le solvant sous le bouchon. Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

[Lien vers la fiche du produit](#)