KERLYFUGE 5 L Hudrofugeant de surfaces

Produit imperméabilisant pour matériel poreux (brique, pierre, enduit, ...), monument (sculpture), mur, façade, cheminée, ... Rendement : 4 à 10 m² au litre suivant la porosité du support.



Référence : 00051

Prix : 89.95€

Descriptif :

HYDROFUGEANT DE SURFACE

PROPRIETES

KERLYFUGE est une solution d'un composé organo-silicique qui permet d'assurer :
- L'hydrofugation des matériaux poreux tels que : brique, pierre, enduit, ciment, béton, fibrociment, stuc, terre cuite, plâtre...
- La protection des monuments, sculptures, contre les méfaits de la pluie.
- L'imperméabilisation des murs, façades, pignons, cheminées.

KERLYFUGE est incolore et ne change pas l'aspect des matériaux traités.
KERLYFUGE, en laissant circuler les gaz et vapeurs de l'intérieur vers l'extérieur, permet la respiration du support, il ne colmate pas les pores.
KERLYFUGE augmente la durée de vie des matériaux car il apporte une résistance remarquable aux agents de vieillissement (cycles gel et dégel, rayons UV, atmosphères salines, pluies acides).
KERLYFUGE s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur sur supports secs.
Grâce à son fort pouvoir de pénétration, KERLYFUGE augmente le coefficient d'isolation thermique.
KERLYFUGE est très efficace contre la pluie même par grand vent.
KERLYFUGE sèche rapidement et ne risque pas d'être entraîné par la pluie après l'application mais le traitement aura acquis ses qualités définitives après 24 heures de polymérisation.
KERLYFUGE est recouvrable par des peintures en dispersion aqueuse vinyliques, acryliques ou les pliolites, peintures oléo-résineuses ou alkydes.

KERLYFUGE ne renferme pas de solvants chlorés.

MODALITES D'APPLICATION

KERLYFUGE s'utilise toujours pur, sur des supports sains, propres, secs, dépoussiérés et sur des surfaces verticales ou fortement inclinées.
Les parties pulvérulentes devront être éliminées et les fissures rebouchées.
Dans le cas d'un nettoyage sous pression, attendre 3 jours par temps secs avant l'application.
Pour des maçonneries neuves, attendre 28 jours minimum.
A l'aide d'un pulvérisateur, toujours pulvériser de haut en bas jusqu'au refus du matériaux (saturation). Avec 1 litre de KERLYFUGE, en fonction de la porosité du support, on couvre entre 4 et 10 m² environ.
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en oeuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.
KERLYFUGE 15/10/2007 FT-REF106-REV198

CONDITIONNEMENT, HYGIENE ET SECURITE

CONDITIONNEMENT : 5L et 30 L
INFLAMMABLE
Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYFUGE

Lien vers la fiche du produit