

METYLAN RENOMUR ENDUIT trous et fissures

Metylan RenoMur est un reboucheur en cartouche permettant de combler rapidement les trous et fissures dans tous les matériaux à base de : -plâtre -ciment -brique



Référence : 16335564

Prix : 6.20€

Descriptif :

Metylan RenoMur

FICHE TECHNIQUE METYLAN1/3

Reboucheur prêt à l'emploi

Remplir les trous, fissures jusqu'à 5mm de profondeur. Finition lisse. Séchage rapide sans fissuration ni retrait. Peut être tapissé et peint rapidement.

COMPOSITION : Base de copolymères acrylique en dispersion en phase aqueuse.

UTILISATIONS : Metylan RenoMur est un reboucheur en cartouche permettant de combler rapidement les trous et fissures dans tous les matériaux à base de plâtre et brique.

MISE EN ŒUVRE : Préparation des surfaces. Les surfaces doivent être saines, propres, solides, exemptes de poussière et absorbantes. Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec Metylan Décolleur Actif ou Metylan Décolleur Expert. Porter ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer. Pour les fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits ...), utiliser Metylan I 200. Pour les subjectiles farinant ou tendres, utiliser notre impression durcisseur de plâtre Metylan I 400. Éviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds. Remédier aux disparités du subjectile ne présentant pas une uniformité de teinte par application d'une impression malgache. Laisser sécher avant de commencer la pose. Application. Utiliser un pistolet pour l'application du RenoMur, extruder Metylan RenoMur dans la fissure ou le trou, lisser et égaliser rapidement avec une spatule. Saturation de la peau après 30min.

Séchage complet d'une couche de 1mm d'épaisseur en 4h. Réouvrable par une peinture ou un papier peint après 2 heures.
Séchage complet d'une couche de 5mm d'épaisseur en 18h

[Lien vers la fiche du produit](#)