

LINOTAPIS



NEC+ SL241 spécial étanchéité (silicone) blanc

Silicone sanitaire et carrelage. Pour salle de bains et cuisines. Spécial pièces humides. Résiste aux moisissures. Ne jaunit pas. Prise rapide.



Référence : 334636

Prix : 9.50€

Descriptif :

NEC+ SL241 ETANCHEITE

DESCRIPTION

SL241 est un mastic silicobe acétique qui réticule avec l'humidité de l'air pour former rapidement un joint d'étanchéité souple et résistant.

Facile à mettre en oeuvre.

Il se lisse parfaitement.

Il résiste aux variations de températures et possède une excellente adhérence sur verre, email, carrelage, céramique, faïence, porcelaine et autres surfaces vitrifiées.

DOMAINE D'APPLICATION

SL241 s'utilise pour les applications d'étanchéité dans les locaux à forte humidité.

Inconvient parfaitement pour toute application nécessitant une protection contre le développement des moisissures : salle de bains, lavabo, douche, joint de carrelage, cuisine, évier, tôle émaillée, plan de travail...

MISE EN OEUVRE

SL241 doit s'appliquer sur des surfaces propres sèches, dépoussiérées et dégraissées à une température comprise entre +5°C et +40°C.

Pour obtenir un aspect impeccable, nous recommandons de placer un ruban adhésif de part et d'autre du joint, d'extruder le mastic dans le joint, en prenant soin de le remplir entièrement.

Serrer et lisser le mastic, et retirer le ruban adhésif immédiatement après lissage afin d'éviter le déchirement de la peau en formation.

Nettoyer le mastic frais avec le nettoyeur NEC+ illbruck AZ4D4 ; une fois durci, il ne peut être enlevé que mécaniquement.

CONSERVATION ET STOCKAGE

24 mois après la date de fabrication, dans son étui d'origine fermé, dans un endroit frais et sec.

[Lien vers la fiche du produit](#)