

LINOTAPIS



OSLO 150 NATURAL OIL OSL 150-110

UN PARQUET HUILÉ AUX LAMES LONGUES, À UN PRIX ABORDABLE La collection Oslo 150 est aléatoire et requiert une pose professionnelle et mûrement réfléchi. Veuillez noter que les nœuds, l'aubier et les variations de couleurs vives sont autorisés. En répartissant ces aspects de manière dosée dans la pièce, vous obtenez un sol unique au look vivant et naturel.



Descriptif :

Dimensions 150 × 400-1830 × 15 mm Finition

Huilé

Couleurs

Mont Blanc, Natural, Pure

Collection

Oslo 150

Chanfrein

Sur les longueurs

Choix

Rustique AB

Pose

Rainure Languette

Texture

Légèrement brossée

Structure

3-plis

Épaisseur de la couche d'usure

3,5 mm

Dimension Longueur: 400-1830 mm Largeur: 150 mm

Épaisseur: 15(3.5) mm Boîte Min 4 lames de 1.83 m 1.647 m² 13 kg

Palette 60 cartons

Structure 3-plis Finition Uv-huilé

Texture Légèrement brossé Couleurs Natural, Pure, Mont Blanc Choix

Rustique AB Type de la couche d'usure Parement scié Parement en chêne

Epaisseur de la couche d'usure 3.5 mm

Chanfrein Micro-chanfrein sur les longueurs Brillance $10 \pm 5\%$

Système d'assemblage Rainure languette

Type d'installation Pose conseillée: à coller ou en flottant

SPECIFICATIONS Méthode Standard - EN 14342 Densité 650 kg/m^3 ? , 15 mm

Résistance au feu Dfl-S1 Emission de formaldéhyde E1 PCP ? 5 ppm

Conductivité thermique 0.13 W/mK

Durabilité biologique Classe 1 Teneur en surface ? 1.00 N/mm^2

Résistance aux chocs EC0 Niveau d'humidité 7% - $\pm 2\%$

Chauffage par le sol Autorisé, conformément aux directives spécifiques

[Lien vers la fiche du produit](#)