

LINOTAPIS



PEINTURE ISOLANTE 2

Peinture blanche solvantée qui empêche la migration d'humidité, de taches et d'efflorescences dans des recouvrements muraux à l'extérieur et l'intérieur



Référence : 00100

Prix : 42.80€

Descriptif :

PEINTURE ISOLANTE

Peinture blanche solvantée qui empêche la migration d'humidité, de taches et d'efflorescences dans des recouvrements muraux à l'extérieur et l'intérieur.

Elle s'accroche même sur des supports humides et peut être recouverte de peintures, de papiers peints, de revêtements muraux ainsi que d'enduits fortement résinés.

DOMAINE D'UTILISATION

La Peinture Isolante de decotric s'utilise pour isoler des taches d'eau, de nicotine, de suie et d'humidité. Elle bloque aussi l'humidité dans les murs et empêche la réapparition des efflorescences sur les supports minéraux tels que briques, béton, crépis en ciment ou en chaux, etc.

DONNEES TECHNIQUES

Matières premières: résine acrylique, pigments, ciment, solvants

Densité: env. 1,4 g/ml

Couleur: blanc

Degré de brillance: mat

Point d'inflammation: env. 65 °C

Rendement: env. 5 – 6 m²/l par couche

Marquage émissions dans l'air intérieur: A+

PREPARATION DU SUPPORT

Le support peut être humide, mais doit être solide et exempt d'agents de séparation (huile de décoffrage, trop de graisse, poussière, etc.).

Dans le cas de supports déjà recouverts, enlever les recouvrements muraux aux endroits touchés jusqu'au fond.

Enlever aussi les efflorescences manuellement (avec brosse) ou avec le Nettoyant Salpêtre de decotric avant l'application de la peinture.

MODE D'EMPLOI

Bien secouer la Peinture Isolante de decotric avant utilisation et l'appliquer avec brosse, pinceau ou rouleau.

Pour obtenir une isolation optimale du support, appliquer 2 couches.

La première couche doit sécher 8 heures au max.

Ne pas mélanger la Peinture Isolante de decotric dans d'autres peintures, elle peut cependant être diluée jusqu'à 5 % de white-spirit pour ajuster sa consistance.

Après séchage, la Peinture Isolante de decotric peut être recouverte de peintures, de revêtements muraux, de papiers peints ainsi d'enduits fortement résinés.

Ne pas peindre des supports à base de plâtre qui sont souvent humides.

Seulement la recouvrir avec des produits résistants à l'alcalinité du ciment.

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.

Enlever des éclaboussures et nettoyer les outils avec du white-spirit.

INDICATIONS IMPORTANTES

La Peinture Isolante de decotric permet d'isoler les murs humides et rend ainsi possible des travaux de rénovation. Pour éviter une détérioration du mur peint avec cette peinture, il faut empêcher que l'humidité ne s'introduise plus.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Ne pas respirer les vapeurs.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:

- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/h, PS): 350 g/l (2010)

- Ce produit contient au maximum 345 g/l COV

Fiche technique decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden Stand vom: 26.01.2016 09:12:00

STOCKAGE

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

CONDITIONNEMENTS

Pot de 750 ml

Seau de 2 l

[Lien vers la fiche du produit](#)