

SAVA HALZENUT SAV - 2251

Dimensions 176 × 1213 × 4 mm Couleurs Almond, Hazelnut, Linen, Sand, Suède Collection Sava Chanfrein Chanfrein 4V Pose Système clic Tight Lock Texture Structurée Couche d'usure Classe 33 – usage commercial intensif Epaisseur de la couche d'usure 0,55 mm Contenu de la boîte 2,562 m² Lames par boîte 12 lames



Descriptif :

Sava Dimension Longueur: 1213 mm Largeur: 176 mm Epaisseur: 4 (0,55) mm

Boîte 12 lames 2.562 m² 20.62 kg

Palette 50 boîtes Lames uniques 10 lames

Surface Structurée Résistance à l'usure Usage commercial intensif (Classe 33)

Couleurs Linen, Hazelnut, Suède, Sand, Almond Chanfrein 4V chanfrein Brillance 5%

Système d'assemblage Tight lock Type d'installation Flottante SPECIFICATIONS POSE STRUCTURE Couche d'usure transparente Couche supérieure en PU mate Couche décorative en haute résolution Support Ultra solide et rigide (technologie RCB)

Facile à poser avec système clic Tight Lock Méthode Standard - EN 14041:2004 + AC:2006 Résistance au feu Bfl -S1 Densité 2014 kg/m³

Emission de formaldéhyde E1 PCP < 0.5 ppm

Résistance anti-dérapage DIN 51130: R9 EN 13893: DS Résistance thermique 0,03 m² K/W Conductivité thermique 0,07 W / (m.K)

Résistance à l'usure Groupe T Résistance aux taches Résultat 1 Cohésion superficielle -

Chauffage par le sol Autorisé, conformément aux directives spécifiques

disponible sur commande

[Lien vers la fiche du produit](#)